LEICA **VARIO-OKULARE**

Technische Daten.





Bezeichnung	**Leica Vario-Okular 25 x-50 x WW ASPH.**	**Leica Vario-Okular 20 x-60 x**
Geräte-Typ	Spektiv	Spektiv
Bestell-Nr.	41 021 (schwarz)	41 023 (schwarz)
Zur Verwendung	mit Leica APO-Televid und Televid HD Spektiven	mit Leica APO-Televid und Televid HD Spektiven
Lieferumfang	Bajonettdeckel und Okularschutzdeckel	Bajonettdeckel und Okularschutzdeckel
Vergrößerung	25 x – 50 x	20 x – 60 x
Objektivbrennweite	—	—
Austrittspupille		
Televid 65	2,6 mm (25 x) bis 1,3 mm (50 x)	3,25 mm (20 x) bis 1,1 mm (60 x)
Televid 82	3,3 mm (25 x) bis 1,6 mm (50 x)	4,0 mm (20 x) bis 1,4 mm (60 x)
Nahbereich		
Televid 65	2,9 m	2,9 m
Televid 82	3,9 m	3,9 m
Sehfeld auf 1.000 m	42 m (25 x) bis 28 m (50 x)	35 m (20 x) bis 20 m (60 x)
Subjektiver Sehwinkel	57° (25 x) bis 74° (50 x)	37° (25 x) bis 65° (50 x)
Brillenträgerokular	ja	ja
Augenmuschel mit Drehschiebehülse	ja	ja
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 4 m Wassertiefe
Außendurchmesser	59,5 mm	57 mm
Länge gesamt	105 mm, 87 mm (ohne Bajonett)	90 mm, 75 mm (ohne Bajonett)
Gewicht	435 g	370 g

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **EXTENDER 1.8 x** & **DIGISCOPING OBJEKTIV**

Technische Daten.





Designation	**Leica Extender 1.8 x**	**Leica Digiscoping Objektiv 35 mm**
Geräte-Typ	Spektiv	Spektiv
Bestell-Nr.	41 022 (schwarz)	42 308 (schwarz)
Zur Verwendung	mit Leica APO-Televid und Televid HD Winkel-Spektiven und Leica Zoom Okularen	mit Leica APO-Televid und Televid HD Winkel-Spektiven und Leica Zoom Okularen und Leica Extender 1.8x
Lieferumfang	Bajonettdeckel und Okularschutzdeckel	Cordura Objektivköcher
Vergrößerung	45 x – 90 x	entsprechend Okular-Kombination
Objektivbrennweite	—	34,5 (Kleinbildformat)
Austrittspupille		
Televid 65	1,5 mm (45 x) bis 0,73 mm (90 x)	—
Televid 82	1,8 mm (45 x) bis 0,91 mm (90 x)	—
Nahbereich		
Televid 65	3,5 m	Spektivabhängig
Televid 82	3,8 m	Spektivabhängig
Sehfeld auf 1.000 m	21,6 m (45 x) bis 14 m (90 x)	—
Subjektiver Sehwinkel	53° (45 x) bis 65° (90 x)	—
Brillenträgerokular	ja	—
Augenmuschel mit Drehschiebehülse	ja	—
Bildgröße (mm x mm) Bilddiagonale (mm)	—	23,6 x 15,7 28,4 (APS-C, Leica T)
Größter Maßstab	—	1:2,4 1:1,3 (mit Ext.)
Kleinste Objektdiagonale	—	72,2 mm 38,0 mm (mit Ext.)
Kleinstes Objektfeld	—	60,1 x 40,0 mm 31,6 x 21,1 mm (mit Ext.)
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Außendurchmesser	59,05 mm	68 mm
Länge gesamt	41 mm, 23 mm (ohne Bayonett)	65 mm (ohne T2 Adapter)
Gewicht	92 g	250 g

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com